

system WIMOVE

Technika umożliwiająca automatyczne otwieranie i zamykanie okiennic w mgnieniu oka!

WIMOVE jest całkowicie nowym, dyskretnym systemem umożliwiającym zdalne sterowanie okiennicami.

Podstawą systemu są siłowniki elektryczne pełniące rolę zawiasów okiennic.



Podstawowy zestaw przeznaczony jest dla okna wyposażonego w dwie okiennice i zawiera dwa siłowniki elektryczne oraz moduł sterownika z interfejsem zdalnego sterowania. Siłownik wyposażono w silnik elektryczny 24V i przekładnię. Trzpień zawiasu wykonano z wysokowytrzymałego gatunku stali (średnica trzpienia: 14 i 16mm, lub 19mm na zamówienie). Obudowa siłownika to formowany ciśnieniowo odlew aluminiowy. Jego powierzchnie zewnętrzne wykończone są czarną powłoką epoksydową (inne kolory na zamówienie).



ZAMKNIĘTE



OTWARTE

ELEGANCJA I JAKOŚĆ

- Siłowniki są praktycznie niewidoczne
- Wysoka estetyka takiego rozwiązania
- Bardzo łatwy montaż
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Nowoczesny sterownik elektroniczny
- Programowanie zakresu ruchu okiennic
- Możliwość montażu w budynkach starych i nowych
- Gwarancja 5 lat

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- System zdalnego otwierania okiennic może zostać wykorzystany w budynkach remontowanych (w tym zabytkowych) oraz w obiektach nowych
- Otwór do zamocowania siłownika jest wykonywany w murze przy pomocy wiertła koronkowego o średnicy 65mm

- Wielkość siłownika-zawiasu dobrano tak, aby zagwarantować jego niezawodną pracę oraz solidne zamocowanie w murze
- Montaż siłownika w otworze wykonywany jest z pomocą kleju epoksydowego

BEZPIECZEŃSTWO

- Zasilanie sterownika napięciem bezpiecznym 24V
- Układ elektroniczny zabezpieczający przed przytrzaśnięciem okiennicami
 - Dodatkowe utrudnienie przed włamaniem; siłowniki blokują mechanicznie okiennice

MODUŁ STEROWNIKA

- Moduł sterownika charakteryzują niewielkie wymiary; można go zmontować w typowej puszcze instalacyjnej średnicy 65mm
- Układy elektroniczne wykonano w technice montażu powierzchniowego SMD
- Układ sterownika ma możliwość 'uczenia się'
- Moduł wyposażono w złącza, umożliwiające bezpośrednie sterowanie siłownikami
- Sterownik wykrywa awarie
- Moduł wyposażony jest w obwody radiowego zdalnego sterowania (zgodne z normą KONEX)
- Moduł można sterować zdalnie, podłączyć do układów automatyki (tzw. inteligentny dom) itp.
- Czas otwierania okiennic – ok. 18s.